



BETECKNINGAR

—+—	Entreprenadområdesgräns	
—	Kvartersgräns	
FG	Färdig golvhöjd platta på mark	
+00.00	Blivande höjd på färdig väg	
+00.00	Föreslagna höjder	
KA 1	Överbyggnad 50 cm bestående av: 100 MAB 12 T Bärlager Förstärkningslager	4 cm enl BYA 16 cm enl D1.31 30 cm enl D1.21
GA	Överbyggnad 30 cm bestående av: 80 MAB 8 T Bärlager	3 cm enl BYA 27 cm enl D1.31
KP 1	Överbyggnad 50 cm bestående av: Betongplattor släta grå 350x350x70 mm Sättgrus Bärlager Förstärkningslager	7 cm enl D2.431 5 cm enl D2.43 12 cm enl D1.31 26 cm enl D1.21
KP 2	Överbyggnad 50 cm bestående av: Betongplattor 250x500x70 mm Släta grå Sättgrus Bärlager Förstärkningslager Enkelrad mot gräs och planteringsyta sätts i fuktat bruk	7 cm enl D2.431 5 cm enl D2.42 5 cm enl D1.31 12 cm enl D1.31 26 cm enl D1.21
GP 1	Överbyggnad 35 cm bestående av: Betongplattor 350x350x50 mm Släta grå Sättgrus Bärlager	5 cm enl D2.431 5 cm enl D2.43 25 cm enl D1.31
KGR	Överbyggnad 50 cm bestående av: Slitlager av stenmjöl Bärlager Förstärkningslager	5 cm enl D2.22 15 cm enl D1.31 30 cm enl D1.21
GGR	Överbyggnad 30 cm bestående av: Slitlager av stenmjöl Bärlager	5 cm enl D2.22 25 cm enl D1.31
S 1	Överbyggnad 50 cm bestående av: Sand - strid Dräneringslager	40 cm enl D2.62 10 cm enl C1.43
S2	Överbyggnad 50 cm bestående av: Sand - bakbar Dräneringslager	40 cm enl D2.62 10 cm enl C1.43
V	Växtjord	20 cm enl D3.11
⬢	Överbyggnad 30 cm bestående av: Växtjord	30 cm enl D3.11
⬢	Överbyggnad 10 cm bestående av: Växtjord 10 cm	enl D3.11
⬢	Överbyggnad 10 cm bestående av: Växtjord	10 cm enl D3.11 D3.22 D3.23 D3.25
⊙	Överbyggnad 60 cm bestående av: Växtjord	60 cm enl D3.11
+	Föreslagen belysningsstolpe	
⊙	Naturstensblock 0.6-1.0 m	
■	Dagvattenbrunn	
—	Kantsten av betong	
⬢	Parkeringsplatser markeras med vit trafiklinjefärg, linjebredd 100 mm	enl D4.311
—	Stödmur av betongelement	

ÖSTGÖTA EKEN - UTRUSTNING

SO 1	Soffa Hags 521460	4 st
BO 1	Bord Hags 521461	2 st
Pk	Papperskorg Hags 057580	2 st
GH	Gungdjur 170500	4 st
Bb	Bakbord Hags 155081	1 st
GS	Gungställning Hags 402902	1 st
	inkl. 2 st gungsitsar	
SL 1	Sandlådesarg enl. detalj	
SL 2	Sandlådesarg enl. detalj	
IS	Insprängningsskydd enl. detalj	
TS	Träsarg enl. detalj	

BYGGLOVS-RITNING

REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM
VML - KONSULT AB				
ATTORNGATAN 13 • 582 73 LINKÖPING • TEL: 013-11 48 47				
HANDLAGARE	STEFAN FRANSSON	RIT	MB	
LINKÖPING 1991 03 27				
ARBETSNUMMER				
90.108				
RITNINGNUMMER				
M 201				
REV				

LINKÖPINGS KOMMUN
NEDRE ULLSTÄMMA
ÖSTGÖTAKEN
MARKPLANERINGSPLAN

SKALA 1:400